# Встраиваемый светильник Maytoni DL043-01-15W3K-RD-W-1

| | |
|---|---|
| Артикул | DL043-01-15W3K-RD-W-1 |
| Бренд | Maytoni |
| Страна происхождения | Германия |



## Характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | DL043-01-15W3K-RD-W-1 |
| Фотографии | 83853 |
| стиль | современный |
| форма | круг |
| цвет арматуры | белый |
| материал арматуры | алюминий |
| цвет плафона | белый |
| материал плафона | алюминий |
| ширина/диаметр | 85 |
| длина | 85 |
| высота | 63 |
| тип лампы | LED |
| мощность общая | 15 |
| напряжение | 220 |
| тип цоколя | встроенный светодиод |
| степень защиты ip | 20 |
| цвет свечения | белый (теплый) |
| место установки | Врезные |
| страна происхождения | Германия |
| коллекция | Alfa LED |
| лампы в комплекте | Нет |
| вес коробки | 0.33 |
| количество грузовых мест | 1 |

## Характеристики (продолжение)

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| объем коробки | 0.0014 |
| площадь освещения | 5 |
| размер коробки (ДхШхВ) | 110x110x100 |
| световой поток | 1520 |
| подлежит сертификации/декларированию | Да |
| Маркируемый товар | Да |
| Категория маркировки | Радиоэлектронная продукция |
| диммируемость | Нет |
| угол рассеивания света | 60 |
| цветопередача | >90 |
| тип монтажа | встраиваемый |
| способ крепления | Распорный механизм |
| датчик движения | Нет |
| монтажное отверстие (диаметр) | 75 |
| датчик освещенности | Нет |
| солнечная батарея | Нет |

## Сертификаты и декларации

| | |
|---|---|
| декларация о соответствии | посмотреть |
| сертификат соответствия | посмотреть |

**Контакты магазина**

Proff Electro · Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, 28-30
Телефон: 8 (812) 243-16-23 · E-mail: zakaz@proff-electro.ru
Пн–Пт 10:00–19:00 · https://proff-electro.ru

Паспорт товара сформирован автоматически. Актуальные характеристики и наличие уточняйте на сайте или у менеджера.