# Встраиваемый светильник Maytoni DL119-10W-3K-TRS-B

| | |
|---|---|
| Артикул | DL119-10W-3K-TRS-B |
| Бренд | Maytoni |
| Страна происхождения | Германия |




## Характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | Maytoni |
| Артикул | DL119-10W-3K-TRS-B |
| Фотографии | 85023 |
| стиль | хай-тек |
| форма | круг |
| цвет арматуры | черный |
| материал арматуры | алюминий |
| цвет плафона | белый |
| материал плафона | алюминий |
| ширина/диаметр | 92 |
| длина | 92 |
| высота | 82 |
| тип лампы | LED |
| мощность общая | 10 |
| напряжение | 220 |
| тип цоколя | встроенный светодиод |
| степень защиты ip | 20 |
| цвет свечения | белый (теплый) |
| место установки | Врезные |
| страна происхождения | Германия |
| коллекция | dip |
| лампы в комплекте | Нет |
| вес коробки | 0.27 |
| количество грузовых мест | 1 |

## Характеристики (продолжение)

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| объем коробки | 0.0012 |
| площадь освещения | 3 |
| размер коробки (ДхШхВ) | 100x100x95 |
| световой поток | 1060 |
| подлежит сертификации/декларированию | Да |
| Маркируемый товар | Да |
| Категория маркировки | Радиоэлектронная продукция |
| диммируемость | Нет |
| угол рассеивания света | 50 |
| цветопередача | >90 |
| тип монтажа | встраиваемый в гипсокартон |
| способ крепления | Под шпатлевку |
| датчик движения | Нет |
| монтажное отверстие (диаметр) | 58 |
| датчик освещенности | Нет |
| количество светодиодов | 1 |
| солнечная батарея | Нет |

## Сертификаты и декларации

декларация о соответствии — посмотреть

сертификат соответствия — посмотреть

---

**Контакты магазина**

Proff Electro · Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, 28-30

Телефон: 8 (812) 243-16-23 · E-mail: zakaz@proff-electro.ru

Пн–Пт 10:00–19:00 · https://proff-electro.ru

Паспорт товара сформирован автоматически. Актуальные характеристики и наличие уточняйте на сайте или у менеджера.